

FRESADORA

Marca:	CORREANAYAK
Modelo:	AXIA / AXIA DUPLEX
Tipo:	Columna móvil



EQUIPAMIENTO

EQUIPO ESTÁNDAR

- Control numérico CNC Heidenhain
- Cabezal Universal Automático Diferencial 0,1° (UAD)
- Extractor de virutas
- Armario eléctrico climatizado
- Guías lineales en los ejes X, Y, Z
- Lámpara de iluminación de la zona de trabajo
- Sistema de compensación de caída del carnero
- Central hidráulica y refrigeradora
- Captación directa en todos los ejes
- Taladrina a través de mandrino

EQUIPO OPCIONAL

- Cabezal Universal Automático Diferencial 0,02° (UAD)
- Sondas de medición de herramientas y piezas
- Cargador automático de 40 a 60 herramientas
- Cargador estático para 8 herramientas
- Pistola de limpieza aire o aceite con motobomba
- Filtro centrifugo en depósito de taladrina
- Mesas fijas
- Mesas giratorias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

			AXIA
Mesa	Superficie	mm	3.500-25.000 x 2.000, 2.500, 3.000 X 300
	Peso adm. en mesa	Kg/m ²	10.000 – 15.000
Recorridos Automáticos	Longitudinal	mm	4.000 -25.000
	Transversal	mm	1.250 / 1.500
	Vertical	mm	3.000 / 4.000
Avances	Máximos	x	30/40
		y	
		z	
Mandrino	Cabeza mandrino		ISO-50 / HSK-100
	Velocidad prog.	r.p.m	6.000
	Potencia máxima	kW	30
	Par máximo	Nm	1.045