

FRESADORA

Marca:	CORREANAYAK
Modelo:	NORMA-FT / NORMA-FT DUPLEX
Tipo:	Columna móvil



EQUIPAMIENTO

EQUIPO ESTÁNDAR

- Control numérico CNC Heidenhain
- Guía del carnero: 2 guías lineales, una en el lateral y otra al final del carnero
- Larga sección y elementos estructurales perfectamente acanalados

EQUIPO OPCIONAL

- Sondas de medida de herramienta y pieza
- Cambiador automático de herramientas
- Sistema de gestión de virutas
- Equipo de refrigeración
- Pistola de limpieza
- Equipo de refrigeración de herramienta por cantidades mínimas de aire-aceite (MQL)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

			NORMA FT
Mesa	Superficie	mm	4.800 x 1.000 / 23.000 x 3.000
	Peso adm. en mesa	Kg/m ²	10.000 – 15.000
Recorridos	Longitudinal	mm	4.000 / 22.000
	Transversal	mm	1.250
	Vertical	mm	1.500 / 2.000
Avances	Máximos	x	30/40
		y	20
		z	20
Mandrino	Cabeza mandrino		ISO-50 / HSK-100
	Velocidad prog.	r.p.m	3.000 / 6.000
	Potencia máxima	kW	24 / 33
	Par máximo	Nm	1.300