

FICHA TÉCNICA

MANDRINADORA HORIZONTAL

MANDRINADORA SACEM MST 130 A/C

AÑO: 1987

CONTROL NUMÉRICO: **HEIDENHAIN TNC-135**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

HUSILLO

Diámetro del husillo principal.....	130 mm
Centraje exterior del husillo principal	ISO 50
Centraje exterior del husillo principal	ISO 60
Cono interior del husillo principal.....	ISO 50
Curso vertical del cabezal.....	1.600 mm
Curso horizontal del husillo principal.....	1.100 mm
Velocidades del husillo principal (18)	5 - 1.000 r.p.m.
Razón de la progresión.....	1,36

MESA

Dimensiones	1.600 x 2.000 mm
Curso longitudinal de la mesa.....	2.500mm
Curso transversal de la mesa.....	2.600mm
Peso máximo sobre la mesa (centrado).....	8.000 kg
Peso máximo sobre mesa (en esquinas).....	6.000 kg

AVANCES DE TRABAJO

Para todos los ejes en variación continua 3 - 2.500 mm/min

AVANCES RÁPIDOS

Marcha rápida para todos los ejes..... 3.000 mm/min

POTENCIA

Motor de C.A. para accionamiento del husillo principal	22 kW
Par nominal del motor de C.C. para accionamiento de avances	65 Nm

